


Werterhaltung

Geölte Oberflächen sollen alle 3 – 6 Jahre mit dem RMC Maintenance Oil nachgeölt werden.



Oberfläche reinigen

 Je nach Verschmutzung
Empfehlung: alle 1-4 Wochen
feucht reinigen

1. Trockenreinigung mittels
Staubsauger oder Staubtüchern.
2. Feuchte, oberflächenschonende
Reinigung erfolgt mit der RMC Soap
und einem Baumwollmopp oder
-wischer. Hierzu empfehlen wir das
2-Eimer-System, einen mit Seifen-
wasser, einen zweiten zum
Nachreinigen mit klarem Wasser.

Die RMC Soap ist eine Reinigungs-
seife und dient ausschließlich der
Hygiene. Schichtbildende Pflegeseifen
sind im RMC System nicht notwendig.





Oberfläche auffrischen (durch Professionisten)

 Je nach Beanspruchung alle 3 bis 6 Jahre

1. Oberfläche mit RMC Soap grundreinigen. RMC Soap 1:20 bis 1:50 mit Wasser mischen, auftragen und mit grünem Pad und Poliermaschine reinigen. Danach mit klarem Wasser nachwischen, um Schmutz und Seifenreste zu entfernen. Gut trocknen lassen.
2. Verwenden Sie bei färbigen Böden das RMC Maintenance Farbset im passenden Farbton. Sie bessern kleine Kratzer oder mechanische Schäden in einem Arbeitsgang aus und Ihr Parkett wird farblich aufgefrischt.
3. Beginnen Sie zuerst am Rand und polieren Sie das Öl mit dem Scrubby Pad ein.
4. Danach das RMC Maintenance Oil dünn und gleichmäßig mit Poliermaschine und beigem Pad einpolieren.
5. Öl ca. 10 Min. einziehen lassen und danach mit einem neuen weißen Pad auspolieren.
6. Oberfläche für 10 Stunden trocknen lassen, bevor diese benutzt werden kann.



Ihr Rubio Moncoat Servicepartner