

<i>Farbe:</i>	farblos
<i>Produktbeschreibung:</i>	FAXE Holzentgrauer ist ein Kombiprodukt für die Reinigung und gfs. Entgrauung von bewittertem Holz, z.B. für Gartenmöbel und Terrassen aus Holz
<i>Werkzeug:</i>	Eimer, Streichpinsel, Bürste oder grober Besen
<i>Vorbereitung:</i>	Um Verfärbungen zu vermeiden umliegende Flächen, die nicht behandelt werden sollen, z.B. Terrasse, Fliese, Rasen, Pflanzen, usw. unbedingt abdecken.
<i>Verarbeitung:</i>	<ul style="list-style-type: none">• FAXE Holzentgrauer ist topfgehemmt eingestellt und wird unverdünnt verwendet um den gewünschten Entgrauungseffekt zu erzielen. Für die Reinigung von bewitterten Holz wird das Produkt 1:5 mit Wasser verdünnt angewandt• das Produkt mit einem Streichpinsel auftragen und ca. 10-20 Minuten einwirken lassen.• Nach der Einwirkzeit mit der Bürste oder einem groben Besen die Fläche schrubben und anschließend mit reichlich Wasser nachspülen.• Nach der Trocknung werden gfs. Aufstehende Holzfasern mit einem feinen Schleifschwamm entfernt.
<i>Nachbehandlung:</i>	Die Endbehandlung kann frühestens nach ca. 48 Stunden mit Faxe Gartenmöbelöl oder Faxe Terrassenöl erfolgen und schützt so das Holz vor schneller erneuter Bewitterung.
<i>Technische Daten:</i>	
<i>Verbrauch:</i>	für Entgrauen 1 l für 5-6 m ² für Reinigen 1 l für 15-20 m ²
<i>Reinigung:</i>	Werkzeug mit Wasser unmittelbar nach Anwendung reinigen
<i>Trocknung:</i>	min. 48 Stunden
<i>PH-Wert:</i>	ca. 1
<i>Inhaltsstoffe:</i>	Wasser, Oxalsäure, <5% nicht-ionische Tenside
<i>Lagerung:</i>	Nicht unter 5°C
<i>Sicherheitshinweise</i>	<ul style="list-style-type: none">• Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.• Berührung mit der Haut vermeiden• Enthält Kaliumhydroxid. Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
<i>Hersteller:</i>	Efapaint A/S, Energivej 13, 6700 Esbjerg, DÄNEMARK

Irrtum und Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten



WOODCARE SINCE 1926