

Farbe:

farblos

Produktbeschreibung:

FAXE Terrassenreiniger ist ein Reinigungskonzentrat für Balkone und Terrassen aus Holz, Fliesen, Naturstein, HPL, WPC/BPC oder beschichtetem Metall. FAXE Terrassenreiniger entfernt Beläge, behindert deren Neubildung und verbessert dadurch die Rutschsicherheit.

FAXE Terrassenreiniger eignet sich besonders bei großen Flächen auch für die maschinelle Reinigung mit rotierenden Bürsten. Eine Tellermaschine mit Nylonbürste kann auch die Vertiefungen profilierter Oberflächen erreichen. FAXE Terrassenreiniger schädigt bei bestimmungsgemäßer Anwendung angrenzende Bepflanzungen nicht.



Werkzeug:

Drucksprühgerät, Eimer, Schrubber oder maschinelle Bürste mit Tank, Gartenschlauch

Verarbeitung:

FAXE Terrassenreiniger wird zur Verarbeitung 1:5 mit Wasser verdünnt

Bekämpfung von Belägen mit Drucksprühgerät

- Drucksprühgerät mit FAXE Terrassenreiniger und Wasser befüllen
- Terrassenbelag vollflächig einsprühen und wirken lassen
- Verbleibende Reste des Belags können nach ein paar Tagen mit Wasser abgewaschen werden

Saisonreinigung im Frühjahr + Herbst mit Schrubber und Maschine:

- Terrassenbelag nass machen
- FAXE Terrassenreiniger mit Wasser mischen und den Belag damit schrubben (auch mit Maschine möglich)
- Gelösten Schmutz und Beläge mit reichlich Wasser abspülen und trocknen lassen

Anwendungsvideo auf www.faxe.de

Nachbehandlung:

Holzterrassen können nach der Reinigung mit FAXE Terrassenöl geschützt werden. Für ausgebleichtes Holz empfehlen wir FAXE Terrassenöl in passender Tönung.

Technische Daten:

Verbrauch:

1 Liter Konzentrat für bis zu 100 m²

Reinigung:

Werkzeuge mit Wasser reinigen

pH-Wert:

ca. 8

Volldeklaration:

Wasser, >5 % Kationische Tenside

Kennzeichnung:

Achtung
Enthält: Didecyldimethylammoniumchlorid

Sicherheitshinweise:

- Verursacht schwere Augenreizung
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten
- Nach Gebrauch die Haut gründlich waschen.
- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

GIS-CODE

GG40

Hersteller:

Efapaint A/S, Energivej 13, 6700 Esbjerg, DÄNEMARK

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten

