



Reinigungs- und Pflegeanweisung für geölte oder gewachste Möbelflächen

Sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit, zum Einstieg ein paar **Allgemeine Hinweise:**

Ihre Möbel wurden mit hochwertigen NATURHAUS *Produkten* behandelt. Die aus natürlichen Ölen, Harzen und Wachsen bestehende Oberfläche ist widerstandsfähig und langlebig. Sie werden viel Freude daran haben, wenn Sie folgende Punkte beachten:

- Die Möbel innerhalb der **ersten 14 Tage** nach der Auslieferung **nur trocken reinigen**. Die Öle und Waxe benötigen diese Zeit, um ihre endgültige Härte und Widerstandsfähigkeit zu erreichen.
- Vermeiden Sie stehende Nässe, z.B. durch undichte Blumentöpfe und Vasen.
- Vermeiden Sie hohe Temperaturen, z.B. durch Kochgeschirr, Zigarettenglut oder Kerzenwachs.
- Halten Sie scharfe und spitze Gegenstände von der Oberfläche fern.
- Verwenden Sie nach Möglichkeit keine Beläge, deren Unterseite gummiert oder latexiert ist. Diese Beschichtungen können Substanzen enthalten, die nach einiger Zeit Flecken hinterlassen.
- Verwenden Sie **niemals** scharfe, stark alkalische oder lösemittelhaltige Reiniger. Derartige Reiniger greifen die Wachsoberfläche an, oder lösen diese sogar auf.
- Benutzen Sie keinesfalls trockene Mikrofasertücher zur Reinigung der Möbel. Trockene Mikrofasertücher wirken wie feinstes Schleifpapier und zerstören die Oberfläche nachhaltig.

Mit dem NATURHAUS *Pflegeset für Möbel* erhalten Sie unsere Produkte, die Sie zum Reinigen, Pflegen und Ausbessern Ihrer Möbelloberflächen benötigen. Fehlerhaft gepflegte, beschädigte oder abgenutzte Oberflächen sollten durch einen Fachbetrieb mit NATURHAUS *Produkten* saniert werden.

Gefahr von Selbstentzündung Bei mit Hartölen, Hartwachs, Hartwachsölen, Ambientic und Refresher behafteten Materialien entsteht während der Trocknung Wärme. Lassen Sie deshalb nie brennbare Materialien, wie z.B. zusammengeknüllte Lappen, Papiere Kleidung Schwämme, Schleifmittel usw. liegen! Bewahren Sie diese sofort in einem mit Wasser gefüllten Behälter vollständig untergetaucht mindestens 3 Tage auf. Lappen mit vollständig ausgehärteten Rückständen können mit dem Hausmüll entsorgt oder der Verbrennung zugeführt werden. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Vollständig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Beachten Sie bitte auch die technischen Merkblätter der in dieser Anweisung aufgeführten Produkte.



Reinigung und Pflege

Reinigen mit NATURHAUS *Clean & Polish* (wasserlösliche Flecken)

Dosierung:	Normal verschmutzte Oberflächen	10 ml auf 2 l Wasser
	stark verschmutzte Oberflächen	50 ml auf 2 l Wasser

Die Oberfläche damit nebelfeucht wischen. Polieren nach der Trocknung (ca. 30 Min.) mit einem weichen, fusselfreien Tuch erhöht den Glanz.

Bei hartnäckigen Flecken (z.B. Kaffee, Rotwein, Saft) NATURHAUS *Clean & Polish* unverdünnt auf einen Haushaltsschwamm geben und den Fleck entfernen. Mit klarem Wasser nachwaschen und trocknen lassen. Die gereinigten Stellen mit NATURHAUS *Pflegeprodukten* nachbehandeln.

Reinigen mit NATURHAUS *Refresher* (nicht wasserlösliche Flecken)

Refresher entfernt hartnäckige Flecken (z.B. Schuhabrieb, Filzstift, Kugelschreiber) mittels Tuch, Schwamm, Schleifvlies oder der rauen Seite eines Haushaltsschwammes, abschließend die Fläche mit *Refresher* pflegen. Ist die Oberfläche nach dieser Behandlung nicht wieder in einwandfreiem Zustand, muss mit NATURHAUS *Cremewachs* gewachst werden.

Pflegen mit NATURHAUS *Refresher*

Refresher **hauchdünn** mit einem weichen, fusselfreien Lappen auftragen und trockenpolieren. Durch Aushärtung des *Refreshers* bildet sich nach der Trocknung ein zusätzlicher Schutzfilm, der die Widerstandsfähigkeit der Oberfläche nachhaltig erhöht. Der trockene Schutzfilm ist nach ca. 2 Stunden bedingt belastbar und härtet innerhalb von 8 Stunden vollständig aus. Während dieser Zeit die Oberfläche nicht abdecken (z.B. mit Tischdecken).

Pflegen mit NATURHAUS *Möbelpolitur*

Durch den Auftrag von NATURHAUS *Möbelpolitur* entsteht ein hauchdünner Schutzfilm. Das Produkt nur auf **sauberen, trockenen und unbeschädigten** Oberflächen anwenden. NATURHAUS *Möbelpolitur* unverdünnt hauchdünn und gleichmäßig auftragen. Nach der Trocknung (ca. 30 Min.) mit einem weichen fusselfreien Tuch auspolieren.

Durch Reinigung und alltägliche Belastung der Möbel wird dieser Schutzfilm nach und nach wieder entfernt und der Glanz lässt nach. Je nach Bedarf kann der ursprüngliche Glanz dann mit NATURHAUS *Möbelpolitur* wieder hergestellt werden.



Ausbessern

- mit NATURHAUS *Cremewachs* für gewachste Flächen

Kleinere oberflächliche Schäden können Sie mit einem Schleifvlies bearbeiten und mit NATURHAUS *Cremewachs* ansatzfrei ausbessern.

Das Wachs mit einem fusselfreien Lappen, Ballentuch, Schwamm oder Glättspachtel **hauchdünn** auftragen. Sofort nach dem Auftrag kann poliert, innerhalb einer Stunde muss trockenpoliert werden. Verwenden Sie dazu einen fusselfreien Lappen, eine Polierbürste oder einen Exzentschleifer mit Polieraufsatz.

- mit NATURHAUS *Pflegeöl* oder - *Hartwachsöl* (beide nicht im Pflegeset)

für mit *Hartwachsölen* oder *Decköl* behandelte Oberflächen.

Die beschädigte Stelle mit Schleifpapier, Körnung 240, in *Holzfaserrichtung* flächenübergreifend anschleifen. NATURHAUS *Pflegeöl* oder - *Hartwachsöl* mit einem fusselfreiem Lappen dünn auftragen und kurz einwirken lassen abschließend trockenpolieren.

Den Hartwachsöl-Auftrag 8 Std. offen trocknen lassen. Je nach Schichtstärke der bestehenden Fläche diesen Vorgang wiederholen.

Die Reparaturstelle mindestens eine Woche nur mäßig belasten. In dieser Zeit Nässe und Feuchtigkeit vermeiden.

Für Fragen und weitere Informationen erreichen Sie uns am besten telefonisch oder per E-Mail, unser Team hilft Ihnen gerne weiter:

NATURHAUS Naturfarben GmbH

Eichenstr. 8

83083 Riedering

Tel. 08036-30050

Fax 08036-300530

E-Mail: info@naturhaus.net

Internet: www.naturhaus.net

Diese Anweisung basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits.
(Version 015 / Juni 2017)