

Gerbsäureflecken Spray entfernt effektiv schwarze Flecken einer Säure-/Wasser-Reaktion. Für unbehandelte, geseifte, geölte oder gewachste Holzober-flächen im Innenbereich.

- **Fertig gemischt**
- **Einfacher Auftrag**
- **Für kleinere Bereiche geeignet**
- **Erfordert Nachbehandlung**



## Anwendungsbereich

---

Für unbehandelte, geseifte, geölte oder gewachste Holzober-flächen im Innenbereich.

## Anwendung

---

### Vorbereitung

Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.

### Behandlung

Gerbsäureflecken Spray direkt aus der Flasche gleichmäßig auf den Fleck spru hen. Das Produkt 30-60 Minuten einwirken lassen um den Fleck aufzulösen. Ein Tuch in lauwarmem Wasser tränken, auswringen und das Holz trocken reiben. Falls notwendig den Vorgang wiederholen. Die trockene Fläche anschließend mit passendem Öl, Wachs, Seife etc. nachbehandeln damit die Oberfläche wieder geschu tzt ist. Wir empfehlen

## Trocknungszeit

---



## Technische Daten

---

pH-Wert	2.1
Haltbarkeit	Ungeöffnet 3 Jahre
Farben	Farblos
Werkzeugreinigung	Mit Wasser und Seife reinigen
Aufbewahrung	Das Produkt muss sicher gelagert werden, darf nicht in die Hände von Kindern gelangen Von Wärmequellen (z. B. Sonnenlicht) fernhalten. Vor Frost schützen.
Verpackung	250 ml Spray

## Pflege und Folgeprodukte

---

Folgeprodukte	Öl, Wachs oder Seife
Werkzeug	Tücher

## Kontakt

---

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
[info@wocadenmark.com](mailto:info@wocadenmark.com)  
[wocadenmark.com](http://wocadenmark.com)

*Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.*