

euku wax / euku mattwax



1 PRODUKTBESCHREIBUNG

Dispersionspflegemittel. Für die Pflege und optische Auffrischung versiegelter Holz- und Korkböden, PVC und Linoleum. Schützt den Boden vor Abrieb und das Holz vor Wasser. Gebrauchsfertig, wasserbasiert, wischfest nach Trocknung.

euku wax für glänzende und seidenmatte Oberflächen. Rutschhemmend nach DIN 18032.

euku mattwax für stärker mattierte Oberflächen.

2 ANWENDUNGSBEREICHE

Empfohlenes Pflegemittel für versiegelte / beschichtete Böden entsprechend der eukula Pflegeanweisung, insbesondere mit eukula und strato Siegeln und euku premium-öl+.

3 ANWENDUNG

Boden gut reinigen und trocknen lassen. **euku wax / euku mattwax** gut aufschütteln. In unverdünnter Anwendung als Vollpflege mit einem weichen, nicht-fusselnden Lappen oder mit dem euku wischwiesel dünn und gleichmäßig in Holzrichtung streifenfrei auftragen. Das Produkt ist selbsthärtend und muss nicht poliert werden.

Hinweise:

- Bei Auftrag starke Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden, Fußbodenheizung vorher abstellen.
- Boden- und Materialtemperatur dürfen während der Applikation und Trockenzeit nicht unter +15°C liegen.
- Die Anwendung ist auch im Rahmen einer Unterhaltsreinigung als Wischpflege 1:100 verdünnt im Wischwasser möglich.
- Der Aufbau überstarker Pflegemittelschichten ist zu vermeiden. Mit einer Grundreinigung mit **euku intensiv** werden Pflegemittelschichten entfernt.
- Das Polieren mit einer High-Speed-Maschine nach Trocknung ist möglich.
- Reinigung der Arbeitsgeräte mit Wasser.

Der Schutz des Bodens bleibt erhalten, wenn euku wax / euku mattwax regelmäßig nach der gründlichen Reinigung aufgetragen wird. Der Pflegezyklus orientiert sich am Grad der Beanspruchung:

- Gering beanspruchte Böden (z.B. in Wohn- und Schlafräumen, Büroräumen ohne Publikumsverkehr) je nach Bedarf etwa 1 bis 2x im Jahr.
- Mittelstark beanspruchte Böden (z.B. in Korridoren, auf Treppen, in Büroräumen mit Publikumsverkehr) je nach Bedarf etwa alle 3 bis 6 Monate, stärker beanspruchte Bereiche auch häufiger.
- Besonders stark beanspruchte Böden (z.B. in Gaststätten, Ladengeschäften, Kaufhäusern, Schulen oder im Fall von Tanzflächen) alle 4 bis 8 Wochen oder häufiger.

4 VERBRAUCH

ca. 20-50 ml/m² (ca. 40 m²/l).

euku wax / euku mattwax



5 TROCKENZEIT

Bei unverdünnter Anwendung als Vollpflege die Fläche vor Benutzung gut durchtrocknen lassen (12 Stunden, idealerweise über Nacht, bei 23 °C, 50% rel. LF, Lüftung).

Niedrige Temperaturen, erhöhte Luftfeuchtigkeit und schlechte Lüftung können die Trockenzeit nachhaltig verlängern.

7 LAGERUNG

Vor Frost schützen. Kühl und trocken lagern. Haltbarkeit 24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde ab Herstellungsdatum. Anstrichmittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

8 TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: Wasser, Polyacrylat, Glycolether, Kieselsäuren, Wachse, Additive.
voc (g/l) 49 (ISO11890) / GISCODE: GE10

ADR/RID: kein Gefahrgut.

CLP: nicht kennzeichnungspflichtig. EUH208 Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Von Kindern fernhalten. Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

9 BESONDERE HINWEISE

- Bei Anwendung auf UV-versiegeltem Fertigparkett Vorprobe auf Benetzung und Haftung empfohlen. Das Fertigparkett muss mit einer werkseitigen Kantenimprägnierung ausgestattet sein oder nach der Verlegung gegen Eindringen von Wasser fugenimprägniert worden sein.
- Nicht für imprägniert-geölte Oberflächen. Hierfür empfehlen wir **euku refresher**.
- **euku wax** ist leicht schichtbildend. Bei überpflegten Böden ist die Grundreinigung mit **euku intensiv** möglich.

10 QUERVERWEISE

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von eukula Oberflächenprodukten
- Sicherheitsdatenblatt

Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellsten Form, sind verfügbar über die homepage www.eukula.com oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.

euku wax / euku mattwax



Dr. Schutz GmbH

Herstellung und Vertrieb hochwertiger Fußbodenreinigungs- und Pflegemittel sowie Reinigungssysteme.

Entwicklung · Produktion · Logistik
CC-Dr. Schutz GmbH
Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf
Telefon: +49-(0)5152-9779-16
Fax: +49-(0)5152-9779-26
technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.