

Produktbeschreibung:

FAXE Patinalauge reagiert mit den Holzinhaltstoffen der Eiche und ergibt so eine graue, gealterte Optik. Durch zusätzliches Beimischen von FAXE Comicolor kann eine Vielzahl von einzigartigen Effekten und Farbtönen erzielt werden.

Anwendung:

Auf neue unbehandelte oder abgeschliffene Eiche im Innenbereich anwenden. Nach der Vorbehandlung mit FAXE Patinalauge muss eine Endbehandlung mit FAXE Ölen vorgenommen werden.

Werkzeug:

Laugenwischer, Pinsel oder Schwamm

Vorbereitung:

Das Holz muss unbehandelt oder geschliffen und sauber und trocken sein. Verschmutzungen mit FAXE Intensivreiniger entfernen und danach ca. 5 Stunden trocknen lassen. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.

Verarbeitung:

FAXE Patinalauge mit Pinsel oder Fellwischer unverdünnt in Faserrichtung des Holzes gleichmäßig auftragen. Für noch intensivere Wirkung kann nach dem Trocknen des ersten Auftrags (1 Stunde bei ca. 20 °C) ein zweiter Auftrag erfolgen.

Nachbehandlung

Die Endbehandlung erfolgt entsprechend dem geplanten Einsatzbereich: Für besonders hochwertige Holzböden mit FAXE Holzbodenöl, Coloröl oder Prestigeöl. Für Tische, Arbeitsplatten und Möbel mit FAXE Arbeitsplattenöl.

Technische Daten:

Verbrauch ca. 6 - 8 m²/l

Reinigung Werkzeuge mit Wasser reinigen

pH-Wert 3-4

Trocknung: 5 Stunden bei 20 °C

Inhaltsstoffe: Glykol, Zitronensäure und Eisenvitriol

GIS-CODE: W2+

Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

Hersteller: Efapaint A/S, Energivej 13, 6700 Esbjerg, DÄNEMARK

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten

